

اینچ 3.5 PLC\HMI ; PACs 7035



اینچ 3.5 PLC\HMI ; PACs 7035

پردازنده ARM 32 bit
تغذیه: 24 VAC VDC-220 سفارشی
حافظه برنامه نویسی: kb32
PLC\HMI
نحوه ارتباط: قابلیت اتصال به شبکه RS-485 Ethernet
پروتوکل ارتباطی Modbus RTU/TCP IP :
دماي کاري : 10- +60 درجه
ابعاد: 82*96*96

نرم افزار FBD Editor :
پشتیبانی از حافظه Micro SD تا 16 گیگ (Data Logger)
صفحه نمایش 3.5 اینچ
وضوح تصویر: 65000/ 240*320 رنگ
دارای 4 ورودی دیجیتال ایزوله PNP
و 4 خروجی دیجیتال ایزوله ترانزیستوری
1 ورودی آنالوگ 24 بیتی-نرخ نمونه برداری 5-1000 نمونه سفارشی
1 خروجی آنالوگ (12-16) بیتی سفارشی

ولتاژ تغذیه *
ورودی آنالوگ *ورودی آنالوگ
خروجی آنالوگ *خروجی آنالوگ

توضیحات

مشخصات:
صفحه نمایش لمسی ۳,۵ اینچ با وضوح ۲۴۰×۳۲۰ پیکسل
۴ ورودی دیجیتال ایزوله (PNP)
۴ خروجی دیجیتال ایزوله (PNP)
۱ پورت Ethernet
۱ پورت سریال RS485
کارت حافظه یک گیگابایتی MicroSD –
تغذیه ۲۲۰ ولت AC یا ۲۴ ولت DC
ساخت ایران