




## 成品确认书



### 主要技术特性要求:

1. 使用温度范围:  $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$  (25T85)
2. 额定工作电压、电流: 3A 250V AC
3. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$
4. 接触电阻:  $\leq 0.03\Omega$
5. 耐压: AC150V(50Hz)/min
6. 抗电强度:  $\geq 1500\text{V AC/min}$
7. 寿命: 10000次

|        |  |    |      |    |      |      |          |          |    |
|--------|--|----|------|----|------|------|----------|----------|----|
| 品质部/日期 |  | 5  | 灯泡   | 0  | 普通灯泡 |      |          |          |    |
|        |  | 4  | 盖子   | 1  | PA66 |      |          |          |    |
| 生产部/日期 |  | 3  | 中轴轴销 | 3  | 黄铜   | 电镀铜锡 |          |          |    |
|        |  | 2  | 铜板   | 1  | 黄铜   | 电镀铜锡 |          |          |    |
|        |  | 1  | 底座   | 1  | PA66 |      |          |          |    |
| 审核/日期  |  | 序号 | 名称   | 数量 | 材料   | 处理   | 零件<br>质量 | 总计<br>数量 | 备注 |

|    |  |  |  |                            |            |    |    |    |    |           |    |     |
|----|--|--|--|----------------------------|------------|----|----|----|----|-----------|----|-----|
| A4 |  |  |  | 普通公差:<br>COMMON TOLERANCE: |            |    |    |    |    |           |    |     |
| A3 |  |  |  | X.XX                       | $\pm 0.10$ | 单位 | mm | 投影 | 品名 | 船型开关      | 比例 | 1:1 |
| A2 |  |  |  | X.X                        | $\pm 0.15$ | 绘图 |    | 核对 | 型号 | KCD11-103 |    |     |
| A1 |  |  |  | X                          | $\pm 0.25$ | 日期 |    | 核准 | 图号 | KCD1-11   |    |     |